



COMUNE DI JESI

PROVINCIA DI ANCONA

AREA SERVIZI TECNICI

**RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEI  
-PROGETTO ESECUTIVO -**

**ELABORATO:**

**STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**I Progettisti:**

Dott. Agr. Lucio Rossetti

Geom. Federica Befera

Geom. Margherita Mancini

TAVOLA

**Elab. 5**

REVISIONE

**0**

SCALA

DATA Maggio 2016

NOME FILE:

VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO OO.PP.  
Arch. Francesca Sorbatti



## Comune di Jesi

**Lavori di:** RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEI - PROGETTO ESECUTIVO

**Esecutore:**

## Incidenza della sicurezza

**Computo:** parco Mattei  
**Descrizione:** RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTETI - PROGETTO ESECUTIVO

Jesi, via Anconetani, 30/05/2016

## Capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MATTEI

N.	Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% sic	Importo
	02.01.003*	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m <sup>3</sup> 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
1	02.01.003* 19.13.001*	001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.  Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30 71100100 3070 - 100100 1550 - 8070 - 100 1030 - 7050 - 85 523 - 5535 - 65 215 - 4025 - 50 0,48 - 2515 - 30 0,072 - 155 - 15  Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.  A riportare	m <sup>3</sup>	204,600	14,45	1,592	47,07
							47,07

## Capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MATTEI

N.	Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% sic	Importo
		<b>Riporto</b>					<b>47,07</b>
2	19.13.001* 19.14.001	001 E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimborso su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.	m <sup>3</sup>	105,000	39,71	2,770	115,50
3	19.14.001	001 Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm	m <sup>2</sup>	700,000	2,61	2,682	49,00
4	20.01.026	Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindrata con rullo pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m <sup>2</sup>	700,000	3,42	1,462	35,00
5	NP 01	Fornitura e posa in opera di ghiaietto lavato certificato per formazione di aree antitrauma. Granulometria fornita da 2 a 8 mm di diametro. Spessore 20 cm per un'altezza di caduta fino a 2 mt di altezza.	mc	37,400	40,00	0,000	0,00
6	NP 02	Fornitura e posa in opera di altalena 2 posti, costruita interamente in acciaio zincato e verniciato con 1 posto a tavoletta e 1 seggiolino a gabbia.	Cad.	2,000	700,00	0,000	0,00
7	NP 03	Fornitura e posa in opera di gioco multifunzionale per fascia di età 0-6 anni, composto da torretta con scivolo e altalena con sedile a gabbietta.	a corpo	1,000	2.000,00	0,000	0,00
8	NP 04	Fornitura e posa in opera di panchina in legno e ghisa.	Cad.	9,000	250,00	0,000	0,00
9	NP 05	Opere varie di manutenzione arredi esistenti (panchine e marmo fontana piramide).	a corpo	1,000	1.500,00	0,000	0,00
10	NP 07	Fornitura e posa in opera di fontane per approvvigionamento idrico, compresi i lavori necessari all'allaccio alla rete idrica comunale. E' altresì compreso quanto altro occorre ad ottenere l'opera finita e a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,000	2.000,00	0,000	0,00
11	NP 08	Impianto di reintegro acqua e revisione impianto di filtraggio fontana esistente.	a corpo	1,000	1.500,00	0,000	0,00
12	NP 12	Spostamento arredi, cestini e giochi esistenti all'interno del Parco.	a corpo	1,000	1.528,04	0,000	0,00
13	NP 13	Messa a dimora di piante (esclusa la fornitura). Sono comprese: la formazione di buche; il posizionamento della piante; l'installazione di un palo tutore; la stesa di materiale pacciamante (esclusa la fornitura) e l'irrigazione di soccorso del primo anno, per un massimo di n. 140 alberature.	a corpo	1,000	1.500,00	0,000	0,00
		<b>A riportare</b>					<b>246,57</b>

Capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MATTEI

N.	Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% sic	Importo
		Riporto					246,57
		Totale Capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MATTEI					246,57
		A riportare					246,57

## Capitolo: REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI

N.	Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% sic	Importo
		<b>Riporto</b>					<b>246,57</b>
14	NP 04	Fornitura e posa in opera di panchina in legno e ghisa.	Cad.	3,000	250,00	0,000	0,00
15	NP 07	Fornitura e posa in opera di fontane per approvvigionamento idrico, compresi i lavori necessari all'allaccio alla rete idrica comunale. E' altresì compreso quanto altro occorre ad ottenere l'opera finita e a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,000	2.000,00	0,000	0,00
16	NP 09	Fornitura e posa in opera di n. 2 lampioni (identici a quelli esistenti all'interno del parco Mattei). Sono comprese le opere per l'allaccio all'illuminazione pubblica, i basamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,000	2.000,00	0,000	0,00
17	NP 10	Fornitura e posa in opera di rete in acciaio con griglia romboidale plastificata di colore verde, h 180 cm che verrà saldamente unita ai paletti con apposite legature con ferro filato plastificato e ripiegato in modo da non lasciare parti pericolose alla pubblica incolumità. Sono compresi: - i paletti in ferro con profilato a T, sabbiati e plastificati in polietilene di colore verde, h 200 cm, messi in opera a distanza l'uno dall'altro di 130 cm, interrati; - filo di ferro plastificato di colore verde, passato ad X nella rete tra un paletto e il successivo per rinforzare la tenuta della stessa; - l'ancoraggio a terra con appositi fermi; E' altresì compresa la formazione dei basamenti in cls per l'apposizione dei paletti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	ml	110,000	25,00	0,000	0,00
18	NP 11	Fornitura e posa in opera di cancelli in rete in acciaio plastificata di colore verde, forniti con i relativi paletti, cerniere e chiusura, in numero di 2 (n.1 larghezza 300 cm, carrabile e n.1 larghezza 90 cm, pedonale) da collocare nei diversi punti di più facile accesso all'area.	a corpo	1,000	1.000,00	0,000	0,00
		<b>Totale Capitolo:</b> <b>REALIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI</b>					<b>0,00</b>
		<b>Spese della sicurezza inclusa nei prezzi</b>					<b>246,57</b>

