



COMUNE DI JESI

PROVINCIA DI ANCONA

AREA SERVIZI TECNICI

**RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEI
-PROGETTO ESECUTIVO -**

ELABORATO:

ELENCO PREZZI UNITARI

I Progettisti:

Dott. Agr. Lucio Rossetti

Geom. Federica Befera

Geom. Margherita Mancini

TAVOLA

Elab. 3

REVISIONE

0

SCALA

DATA Maggio 2016

NOME FILE:

VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO OO.PP.
Arch. Francesca Sorbatti

Comune di Jesi

Lavori di: RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEI - PROGETTO ESECUTIVO

Esecutore:

ELENCO PREZZI

N.	Codice	Descrizione	UnM	Prezzo
1	NP 01	Fornitura e posa in opera di ghiaietto lavato certificato per formazione di aree antitrauma. Granulometria fornita da 2 a 8 mm di diametro. Spessore 20 cm per un'altezza di caduta fino a 2 mt di altezza.	mc	40,00
2	NP 02	Fornitura e posa in opera di altalena 2 posti, costruita interamente in acciaio zincato e verniciato con 1 posto a tavoletta e 1 seggiolino a gabbia.	Cad.	700,00
3	NP 03	Fornitura e posa in opera di gioco multifunzionale per fascia di età 0-6 anni, composto da torretta con scivolo e altalena con sedile a gabbietta.	a corpo	2.000,00
4	NP 04	Fornitura e posa in opera di panchina in legno e ghisa.	Cad.	250,00
5	NP 05	Opere varie di manutenzione arredi esistenti (panchine e marmo fontana piramide).	a corpo	1.500,00
6	NP 06	Fornitura di panca tavolo tipo pesante, in legno impregnato in autoclave, n. 2 panche senza schienale e tavolo collegate a monoblocco, spessore di cm 4.5.	Cad.	380,00
7	NP 07	Fornitura e posa in opera di fontane per approvvigionamento idrico, compresi i lavori necessari all'allaccio alla rete idrica comunale. E' altresì compreso quanto altro occorre ad ottenere l'opera finita e a perfetta regola d'arte.	a corpo	2.000,00
8	NP 08	Impianto di reintegro acqua e revisione impianto di filtraggio fontana esistente.	a corpo	1.500,00
9	NP 09	Fornitura e posa in opera di n. 2 lampioni (identici a quelli esistenti all'interno del parco Mattei). Sono comprese le opere per l'allaccio all'illuminazione pubblica, i basamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	a corpo	2.000,00
10	NP 10	Fornitura e posa in opera di rete in acciaio con griglia romboidale plastificata di colore verde, h 180 cm che verrà saldamente unita ai paletti con apposite legature con ferro filato plastificato e ripiegato in modo da non lasciare parti pericolose alla pubblica incolumità. Sono compresi: - i paletti in ferro con profilato a T, sabbiati e plastificati in polietilene di colore verde, h 200 cm, messi in opera a distanza l'uno dall'altro di 130 cm, interrati; - filo di ferro plastificato di colore verde, passato ad X nella rete tra un paletto e il successivo per rinforzare la tenuta della stessa; - l'ancoraggio a terra con appositi fermi; E' altresì compresa la formazione dei basamenti in cls per l'apposizione dei paletti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	ml	25,00
11	NP 11	Fornitura e posa in opera di cancelli in rete in acciaio plastificata di colore verde, forniti con i relativi paletti, cerniere e chiusura, in numero di 2 (n.1 larghezza 300 cm, carrabile e n.1 larghezza 90 cm, pedonale) da collocare nei diversi punti di più facile accesso all'area.	a corpo	1.000,00
12	NP 12	Spostamento arredi, cestini e giochi esistenti all'interno del Parco.	a corpo	1.528,04
13	NP 13	Messa a dimora di piante (esclusa la fornitura). Sono comprese: la formazione di buche; il posizionamento della piante; l'installazione di un palo tutore; la stesa di materiale pacciamante (esclusa la fornitura) e l'irrigazione di soccorso del primo anno, per un massimo di n. 140 alberature.	a corpo	1.500,00
	02	SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISORIALI		
	02.01	Scavi per opere edili		
	02.01.003*	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
14	02.01.003*	001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.	m³	14,45
	19	LAVORI STRADALI		
	19.13	Sovrastrutture e pavimentazioni		
	19.13.001*	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata		

N.	Codice	Descrizione	UnM	Prezzo
	19.13.001*	<p>indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.</p> <p>Miscela passante % Totale in peso</p> <p>Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30</p> <p>71100100</p> <p>3070 - 100100</p> <p>1550 - 8070 - 100</p> <p>1030 - 7050 - 85</p> <p>523 - 5535 - 65</p> <p>215 - 4025 - 50</p> <p>0,48 - 2515 - 30</p> <p>0,072 - 155 - 15</p> <p>Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.</p> <p>Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.</p> <p>E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta.</p>		
15	19.13.001* 19.14 19.14.001	<p>001 Tipo 0 - 25</p> <p>Opere varie di completamento</p> <p>Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di drenaggio, di strato anticontaminante di polipropilene o poliestere a filo continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualità e provenienza materiali, con le resistenze a trazione fissate, compreso l'onere di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.</p>	m ³	39,71
16	19.14.001 20 20.01	<p>001 Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm</p> <p>SISTEMAZIONE AREE VERDI</p> <p>Sistemazione aree verdi</p>	m ²	2,61
17	20.01.026 28 28.04 28.04.001	<p>Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindrata con rullo pesante; la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>NOLI E MANODOPERA</p> <p>Il costo dei noli comprende: ammortamento della macchina, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C. Non sono compresi invece, spese generali ed utile d'impresa. Si precisa che i suddetti costi vengono introdotti al solo fine di costituire la base di partenza per la formazione di prezzi utili all'esecuzione di lavori in economia e/o formulazioni di analisi per nuovi prezzi.</p> <p>Manodopera</p> <p>I costi della manodopera, essendo soggetti a contrattazione nazionale e/o locale, sono consultabili nel sito del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia Romagna - Marche alla pagina: http://www.provoper-erm.it/index.php/component/remository/func-startdown/338/. Si fa presente che detti costi sono al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa.</p>	m ²	3,42
18	28.04.001	001 Operaio specializzato della Provincia di Ancona	ora	25,68
19	28.04.001	002 Operaio qualificato della Provincia di Ancona	ora	23,93

N.	Codice		Descrizione	UnM	Prezzo
20	28.04.001	003	Operio comune della Provincia di Ancona =====	ora	21,58